



### درس صخم : تعلم الجافاسكريبت من بابها الواسع [

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اليوم نلتقي من أجل الرقي بمنتدى البرمجة و التطوير وكذلك في موضوع مهم بشكل كبير لمن يهتمون بالبرمجة ...

اليوم سنتحدث بشكل شبه كامل عن الجافا سكريبت و بأمثلة و طرق تفسيرية وآضحة و مبسطة جدا جدا..

كما اعني اعدكم انني سأضع ملحقات للدرس .. ساهتم فيها بالمزيد من الامثلة و الشروحات التوضيحية لـ javascript  
و سأضع بعض التوضيحات لتكون الامور وآضحة :



الدرس و كل ما يحتوي انا صاحبه) لا يوجد نقل. (\*

الموضوع يحتاج درائية في الـ Html قبل البدء.

اي شيئ لم تفهموه انا هنا ، ضعوه لي في الردود.

الصور بها اسمى بالفرنسية وهو \* / Laghfiri Mouad \* معاذ لغفيري ، يعني ان الدرس خاص بي وغير منقول.

ال kodas غير موجودة في الموضوع فقط هناك صور ، لتندرن بيديك على كل شيئ .. فهذا سهل.

هناك **امثلة واقعية** و مجربة و قد اقول **لأول مرة** يوضع درس عربي يشرح الجافاسكريبت و بأمثلة هكذا.

الدروس لن تقف عند هذا الحد .. بل سأضع لكم ملحقات اخرى للدرس.

و سأعطي لكم نصيحة : **أعطوا وقتا للكودات ليتم استيعاب الدرس.**

انتظروني في الرد القادم بحول الله.



تحياتي




### درس ضخم] : تعلم الجافاسكريبت من بابها الواسع

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


سأخبركم اولا عن الخطوات التي سأقدم عليها خلال شرحي هذا .. فسأحاول وضع مفاهيم & طرق و شرح الجافاسكريبت بشكل مختصر عن طريق شرح الـ [..]Array/Function/window مما سيوضح بعض المعالم اثناء وضع الأمثلة..

لنبداً على بركة الله.


اولا نقوم بانشاء فلودر جديد



الآن نضيف بداخله هذين الملفين



اولا سأخبركم بالبرنامج الذي سأعمل به و هو يسهل الامور و هو برنامج NetBeans الخاص بالبي اتش بي ، الآن نفتح ملف الجافا سكريبت:



كل شيء مشرح بالصورة,


في ملف الاش تي امر ال نستدعي الملف الخاص بكودات الجافا فقط (في الفقرات الاولى فقط)

```
<html dir="rtl">  
<script type="text/javascript" src="java.js"></script>  
</html>
```

استدعاء ملف الجافاسكريبت


Laghfiri mouad

الآن لنرى النتيجة المحصل عليها) , **ملحوظة** : أستخدم متصفح Google Chrome




الصورة مصغرة : <http://users6.jabry.com/dimaliga/js/5.png>


الآن لنرى امرا آخر من اوامر الجافاسكريبت:




لنجرب نتيجة هذا الكود البسيط:




لنتعرف على شيء جديد الا وهو المتغيرات:



الآن نجرب النتيجة:




الآن نعمل شيئاً آخر:




و نرى النتيجة:

**اهلا بك**


الآن لنتعرف على طريقة لادخال المعلومات:




و النتيجة




لنجاول عرض ما سيتم ادخاله في خانة الكتابة:



: النتيجة



بعد النقر على الزر: OK



لنجرب الآن خاصية الشرطيات في الجافا:

\*الصيغة العامة.

`if( الخطأ حالة في العمل ) { الشرط } else { العمل }`

\*مثال بسيط.

متغير قيمته عملية حسابية سيتم حسابها أوتوماتيكيا


```
var mouad = 5 + 1 ;
if(mouad == 6){
    alert(" 6 هو الناتج ، صحيح")
}
else{
    alert(" 6 هو ليس الناتج")
}
```

هنا عملنا شرط في حالات الناتج في المتغير سيساووي

يعمل لنا في حالة الخطأ مادا سيطبع لنا

Laghfiri mouad


الآن نرى النتيجة:



لنغير المعلمات في الكود:

```
var mouad = 5 + 1 ;
if(mouad == 7){
    alert(" هو الناتج ، صحيح " 6")
}
else{
    alert(" هو ليس الناتج " 7")
}
```

لنرى الآن:



نجرب فقرة أخرى:

Laghfiri mouad


اذا كان المتغير لا يساوي 7

```

var mouad = 8 ;
if(mouad != 7) {
    alert("7 يساوي لا المتغير صحيح")
}
else{
    alert("7 يساوي المتغير ، خطأ")
}

```

النتيجة:




الآن نجرب مرحلة اخرى:

```

var mouad = 8 ;
if[mouad != 8]{
    alert("7 يساوي لا المتغير صحيح")
}
else{
    alert("7 يساوي المتغير ، خطأ")
}

```


الآن الناتج



الآن نجرب لعبية أخرى;

```
var mouad = 1 ; ← تعني اصغر من او يساوي
if(mouad <= 8){
    alert(" . 8 بساوي او من من اصغر 1 العدد صحيح")
}
else{
    alert(" . 8 بساوي او من اصغر ليس 1 العدد خطأ")
}
```


الناتج:



الآن:

```
var mouad = 9 ;
if(mouad <= 8){
    alert(" . 8 بساوي او من من اصغر 1 العدد صحيح")
}
else{
    alert(" . 8 بساوي او من اصغر ليس 1 العدد خطأ")
}
```

الناتج:



الآن نخرج من جو اقرأ اقرأ و نبدا بالتطبيقات التي تعجبكم:

/\*سنعمل مثلاً صفحة لما تدخل لها تطلب الباسورد ، و بالطبع يتم التحقق.

هذا هو الكود الكامل للخاصية و هو مشرح شرحاً تاماً:


```

var password = "mouad"; // هنا وضعت متغير قيمته هي الباسورد للمفعنة;
var input_pass = prompt("منا الباس ادخل", "يغفلة المفعنة لان الباسورد ادخال الرجال");
if(input_pass == password){ // هنا وضعت اذا كانت قيمة الانبوبة متساوية مع قيمة المتغير الذي به الباسورد يطبع لنا ما بالأسفل
    document.write("ما سينطبق لما يكون المتغيران متساويان يعني المستخدم عارف الباس" + password); // ما سينطبق لما يكون المتغيران متساويان يعني المستخدم عارف الباس
}
// في حالة النقل يطبق الامر الذي في الاسفل
// الامر الذي سينطبقه ("خطأ الباسورد")
}
  
```

Laghfiri mouad



(<http://users6.jabry.com/dimaliga/js/31.png>)

النتيجة:



نجد:


تم تسجيل دخولك بباس mouad




انتهينا من التطبيق الذي استثمرنا فيه ما سبق فقط.

[نعود الى جو الدروس و الاساسيات](#)

لتتعرف على السويتش و هي حلقة تشبه ال If فهي عبارة عن شروط و اامر في حالة التحقق و العكس صحيح.



الآن نرى النتيجة:



و يمكننا اضافة خاصية default في حالة لم يتطابق المتغير مع اي من القيمات:


```

var mouad = "mouad";
switch(mouad) {
    case "ملا":
        alert("Hi");
        break;
    default:
        alert("Laghfiri mouad");
        break;
}

```

في حالة كانت كل الشروط غير صائبة يطبع لنا الشرط الافتراضي ("الافتراضية القيمة عرفت تم لتلك و صائبة تكون لم للمتغير اخترتها التي القى كل")

النتيجة:



الآن لنرى حلقة الـ While

```

var i = 1; // عملنا متغير قيمته 1
// هنا حلقة التكرار التي تحدد فيها عدد التكرار { ) ( }
while( i<6 ) {
    document.write( i + "<br>" );
    i++; // هنا التكرار يمشي تصاعدي .
}

```

النتيجة بالمتصفح:

1
2
3
4
5

انتهينا من كل الاساسيات التي يجب تعلمها و الاقين بها و هذا ضروري .. و سنتنتقل الى ما هو اهم و الذي يجب اتقانه جيدا.

---

سنتنتقل الى المصفوفات و هذا عالم آخر انه الـ Matrix

او لا نرى طريقة انشاء مصفوفة:



و هذه الطريقة الاولى لنملأ المصفوفة بعناصرها:

```
arr[0] = "mouad";
arr[1] = "laghfiri";
arr[2] = "معاذ";
```


و هذه الطريقة الثانية لادخال العناصر الى المصفوفة و هي السهلة:

```
var arr = new Array("mouad", "laghfiri", ("معاذ");
```

لما نريد عرض عنصر ما من المصفوفة .. مثلا العنصر الذي نراه نحن هو الاول (يعني mouad) ننفذ

الامر التالي alert(arr[0]) لان العنصر الاول يملك القيمة 0 و الثاني 1 و هكذا...


و نرى:



و لما ننفذ الامر:

```
alert(arr[1]);
```


و النتيجة كالتالي:



و لما نطبق الامر:

```
alert(arr[3]);
```

نرى رسالة الخطأ لأن العنصر غير موجود:



و هناك امر لكي نحذف العناصر:

```
delete arr[2];
```

و لما ننفذ امر حساب عدد العناصر سنلاحظ انه تم نقص عنصر واحد و الذي له قيمة 2:

```
alert(arr.length);
```


نرى انه طبع لي 3 عناصر و بالفعل هي الموجودة لكنني في حالي لم اربط معه الامر الماضي.



الآن نرى هذه الصورة التي تشرح نفسها:

```
// المصفوفة الاولى : ("معاذ"  
var arr1 = new Array("mouad", "laghfiri", "معاذ")  
// المصفوفة الثانية : ("اولاد عبد"  
var arr2 = new Array("mohamed", "ayoub", "اولاد عبد")  
// المصفوفة الثالثة و التي هي عبارة عن دمج للمصفوفتين .  
var arr3 = arr1.concat(arr2);  
alert(arr3.length); // طباعة عدد اجزاء المصفوفة الثالثة Laghfiri mouad
```

و سنرى انه تم دمج المصفوفتان:



لنجرب دالتين اخريتين .. واحد لعكس العناصر بالمصفوفة و الاخر لادخال رمز للفصل بين قيم المصفوفتان..


```
var arr1 = new Array("mouad", "laghfiri", "معاذ");  
var rever = arr1.reverse();  
alert(rever.join("/"));
```

Laghfiri mouad

هنا دالة للفصل بين عناصر المصفوفة


هنا دالة لعكس العناصر بالمصفوفة

و الناتج بطبيعة الحال:



ملحوظة : لقد قصرت في حكم بخصوص المصفوفات ، و انا جد آسف لـ لـ تـ هـ ذـ ماـ اـ عـ لـ مـهـ اـ عـ نـهـ .. لـ ذـ لـكـ اـ بـحـثـوـ عـنـ الـمـزـيدـ بـخـصـوصـ الـمـصـفـوـفـاتـ .  
الآن لننتقل الى الكائنات بالجافاسكريبت..

هـ نـشـئـ كـائـنـ جـدـيـدـ لـلـنـصـوـصـ ، فـسـتـتـعـلـمـ طـرـيـقـةـ التـحـكـمـ بـالـنـصـوـصـ ..







و لـ نـرـةـ طـرـيـقـةـ الـبـحـثـ بـدـاخـلـ الـنـصـوـصـ ، (ـكـلـ شـيـئـ مـشـروـوـحـ)

```
var str = new String("لغافيري معاذ"); ← متغير قيمة معاذ لغافيري
var pro = prompt("عنـهـ الـبـحـثـ الـمـرـادـ الـحـرـفـ اـدـخـلـ"); ← انشأنا بـرمـيـتـ
var find = str.indexOf(pro); ← هذه دالة للبحث عنـ حـرـفـ ماـ وـ يـعـودـ لـنـاـ بـمـكاـنـهـ فـيـ الـمـصـفـوـفـةـ
if(find == -1){ ← اذا كانت نـتـائـجـ الـبـحـثـ تـسـاوـيـ 1ـ وـ هـيـ الـاقـرـاضـيـهـ فـيـ حـالـهـ لـمـ تـكـنـ هـنـاكـ نـتـائـجـ
    alert("نتائج يوجد لا"); ← ما سـيـتمـ طـبـاعـتـهـ
} else{ ← فيـ حـالـهـ كـانـ هـنـاكـ نـتـائـجـ
    alert("المكان في موجود عنه البحث اردت و ادخلته الذي الحرف"); ←
}
```

Laghfiri mouad

النتـيـجـةـ:



الآن نتحول الى جو التطبيق .. سترى طريقة للتحقق من الايميل بطريقة بسيطة )




```


var mail = prompt("ادخل بريد الكتروني"); ← هنا متغير قيمته برمجت
var find = mail.indexOf("@"); ← هنا للبحث عن الارويباس بداخل ما ادخله الشخص
if(find == -1){ ← اذا كانت القيمة سالبة يعني لا توجد الارويباس في النص
    alert("الايميل الذي ادخلته غير صحيح"); ← ما سيطبعه
} else{ ← في حالة الفشل
    alert("الايميل الذي ادخلته هو " + mail); ← هنا يطبع رسالة الصح
}

```


Laghfiri mouad

تجرب:






وهناك طريقة ايضا للتحكم بعدد الاحرف المرآد طباعتها .. و تستخدم لعرض بعض من المقالات و الباقى حتى تدخل صفة المقال:




التجربة:



ننتقل الان الى ما يسمى بالدوال (Function)

الآن نرى الصيغة العامة:




لنعمل الآن دالة خاصة بنا:



نعود الآن الى ملف Index.html و نضع:

```
<html dir="rtl">  
<script type="text/javascript" src="java.js"></script>  
<button onclick='msg_alert("طباعته المرآد النص")'>اظهر عمل الدالة!</button>  
</html>
```


(عملنا زر عند الضغط عليه و هذا هو OnClick يعمل دالة ما بالجافاسكريبت)



لنجرب الآن في الصفحة:



الآن بعد الضغط:



الآن **انتهينا** من التعلم .. بقي التطبيق و الامثلة لتسريح المعلومات في العل .. لنتائج **الامثلة القوية و البسيطة**.

نمسح ما سبق و نعمل:

(في ملف الاش تي ام ال لان هذه كودات اش تي ام ال)

نضع الكود التالي :

```
<div id="div_test">
<p id="text_test">اهلا و سهلا بكم مع معاذ لغفيري .. هاته تجارب بسيطة لتعلم الجافاسكريبت .
</div>
```

(لاحظوا الايدي الامر كله سيعود عليه فقطك .. فاوامر الجافاسكريبت تقضي بان يتم استدعاء العنصر حسب الايدي بعدها نطبق ما نريد عليه )

ندخل و نرى:


اهلا و سهلا بكم مع معاذ لغفيري .. هاته تجارب بسيطة لتعلم الجافاسكريبت .

(كل شيء عادي)

بعد اضافة هذا الكود للستايل الخاص بالديف:

```
<div id="div_test" style="display: none ;">
<p id="text_test">اهلا و سهلا بكم مع معاذ لغفيري .. هاته تجارب بسيطة لتعلم الجافاسكريبت .
</div>
```

نرى في المتصفح كل شيء اختفى:



جيد لكن لو اردنا اخفاءها بالجافاسكريبت اهو شيئاً صعباً؟ لا فكل شيئاً سهلاً يحتاج عقل فقط.

ندخل لملف الجافاسكريبت و نعمل دالة:

The diagram shows a code block for a JavaScript function named "show". The code is as follows:

```
function show(ID_OB){  
    var id_d = document.getElementById(ID_OB);  
    id_d.style.display = "none";  
}
```

Annotations in Arabic explain the code:

- الاسم الدالة (Name of the function): Points to the word "show".
- البارامتر (Parameter): Points to the parameter "ID\_OB".
- جلب الكائن عبر الايدي (Get the object by ID): Points to the line "var id\_d = document.getElementById(ID\_OB);".
- وضع خاصية الظهور بستايل العنصر تحت تأثير نون وتعني مخفي (Set the element's visibility style to 'none', which means hidden): Points to the line "id\_d.style.display = "none"".

Laghfiri mouad

نعود الى ملف الاش تي ام ال و نضع الزر التالي بالخصائص المبينة:


```

<html dir="rtl">
<script type="text/javascript" src="java.js"></script>
<div id="div_test">
<p id="text_test">اهلا و سهلا بكم مع معاذ لغفيري .. هاته تجارب بسيطة لتعلم الجافاسكريبت .</p>
</div>
<button onclick='show("div_test") ; '>-</button> ← هنا وضعنا زر و عند الكليك ينفذ الدالة مع وضع الايدي للعنصر مكان البارامتر
</html>

```

في حدث الـ Onclick عملنا اسم الدالة و غيرنا البارامتر بالايدي الخاص بالعنصر الذي نود تغيير Display الخاص به الى None.

لنعد و نجرب:



بعد الضغط يختفي كل شيء:



لنعمل دالة اخرى لظهور لنا ما اخفيناه:

```

function hide(ID_OB){
    var id_d = document.getElementById(ID_OB);
    id_d.style.display = "none" ;
}
function show(ID_OB){
    var id_d = document.getElementById(ID_OB);
    id_d.style.display = "block" ;
}

```

و نصف اسفل الزر السابق ما يلي لعطي:

```

<button onclick='hide("div_test") ; '>-</button>
<button onclick='show("div_test") ; '>+</button>

```

الآن نجرب:

اهلا و سهلا بكم مع معاذ لغافيري .. هذه تجربة بسيطة لتعلم الجافا سكريبت .



(كل شيئ سيعمل فقط جربوها)

الآن اذا اردنا ان نطبق الامور بعد مرور الماوس فقط نعمل:

```
onmousemove='hide ("div_test");'  
onmousemove='show ("div_test");'
```

هذا الحدث سيعمل لما تمرر الماوس  
فوق الزر فقط .

Laghfiri mouad

الآن نفتح:

<style>

نضع فيه الكلاسات التالية:

```
.menu_head{  
    background:#477394; ← لون الخلفية  
    color: #fff; ← لون الكتابة  
    font-family: tahoma ; ← نوع الخط  
    font-size: 11px; ← حجم الخط  
    text-align : right; ← اتجاه الكتابة  
    width: 60%; ← العرض  
}  
.menu_cont{  
    background:#2493D4;  
    color: #fff;  
    font-family: tahoma ;  
    font-size: 11px;  
    direction: inherit ;  
    width: 60%;  
}
```

Laghfiri mouad


```
.bu_Close{  
    background:#FF0000;  
    color: #fff;  
    font-family: tahoma ;  
    font-size: 11px;  
    direction: inherit ;  
    width: 3%;  
}  
.bu_Ag{  
    background:#1C9438;  
    color: #fff;  
    font-family: tahoma ;  
    font-size: 11px;  
    direction: inherit ;  
    width: 3%;  
}  
.bu_Re{  
    background:#D44F0D;  
    color: #fff;  
    font-family: tahoma ;  
    font-size: 11px;  
    direction: inherit ;  
    width: 3%;  
}
```

Laghfiri mouad

نغلق الوسم و نحدد اتجاه العناصر في الوسط:

```
</style>  
<center>
```

الآن نضيف التالي في ملف الاش تي امر الـ;



الآن نضيف الفنكشنات التي وضعناها أثناء الضغط على كل عنصر على حدة..

Laghfiri mouad

```

function Close() {
    var menu1 = document.getElementById("menu_head");
    var menu2 = document.getElementById("menu_cont");
    menu1.style.display = "none";
    menu2.style.display = "none";
}

function Ag() {
    var menu1 = document.getElementById("menu_head");
    var menu2 = document.getElementById("menu_cont");
    menu1.style.width = "1350px";
    menu2.style.width = "1350px";
    menu2.style.height = "628px";
    menu2.style.display = "block";
}

function Re() {
    var menu1 = document.getElementById("menu_head");
    var menu2 = document.getElementById("menu_cont");
    menu2.style.display = "none";
}

```

جلب الکائن للدیف العلویة الخاصة بالرأس  
جلب الکائن الخاص بمكان الكتابة وهو للدیف الثانية

اخفاء كلا الدیفان  
و هذا هو عمل الدالة بالتحديد فعند الضغط على الزر ينفذ الامر  
التالی و هو اخفاء الدیفان معا

جلب الکائنات عبر الايدي

العرض الجديد الذي سيصبح للدیف الاولى الخاصة بعنوان  
العلبة و الثانية أيضا و يكون متساوی ليكون بعض التنسيق

تغير طول الدیف الثانية و يكون حسب مقاس الشاشة

هنا وضعنا للدیف الثانية انها ظاهرة فمثلا لو كان  
المستخدم قد قام بالضغط على زر التصغير فستكون  
مخفیة و لن يتم عرضها لكن معی كل الحلول وأردا ..

جلب الکائنات عبر الايدي

هنا لاخفاء الايدي الثانية فقط

Laghfiri mouad

النتيجة النهائية:

... عنوان العلبة :: - # X

اهلا و سهلا بكم في دروس الجافاسكريبت التي اتهنى من الله عز و جل ان تناول رضاكم و ان تستفيدوا منها ..

تحيات اخوكم في الله معاذ لغفيري ،

نضغط على زر التصغير:

... عنوان العلبة :: - # X


الآن نجرب الضغط على زر التكبير:

... عنوان اللعبة ...

اهلا و سهلا بكم في دروس الجافاسكريبت التي اتيت من الله عز و جل ان تناول رضاكم و ان تستفيدوا منها ..

تحيات اخوكم في الله معاذ لغفيري .

الآن نضغط على الاغلاق فتخفي النافذة ككل:




Laghfiri mouad

نغير الآن الكلاسات في الستايل إلى:


```
.good{  
background:green;  
color: #fff;  
font-family: tahoma ;  
font-size: 11px;  
width: 3px;  
}  
.bad{  
background:red;  
color: #fff;  
font-family: tahoma ;  
font-size: 11px;  
width: 3px;  
}
```

Laghfiri mouad



نعمل ديف جديدة بالخواص التالية:



نعمل الآن الفنكشن الذي عملناه في مرور الماوس على الديف..



الآن نجرب \* الحريرة اللي درنا:



الآن نرى طريقة اخرى لادخال الكلاسات لا تقتصر على مرور الماوس فقط

```



function change_class(){
var element = document.getElementById("divv");
var new_class = prompt("رجاءً أدخل الاسم الجديد للكلasse");
element.className = new_class ;
}

```

قيمة تساوي ما تم ادخاله بالبرومبت


Laghfiri mouad

النتيجة:





لكن لو عملنا تخربيق و هو غير موجود في الكلاسات ضمن الستايل ؟



فسيطبع لنا الكتابة بدون ستايل يعني بدون خلفية و لا خواص خط...

و لتجنبها نقوم اما باستعمال الشرطية او السويتش..


فضلت السويتش لفهموها جيد:

```

function change_class() {
var element = document.getElementById("divv");
var new_class = prompt("رجاءً ادخل الاسم الجديد للكلasse", "");
switch(new_class) { ← اختبرنا المتغير الذي سنقارن قيمته
    case "bad": ← في حالة قيمة تساوي
        element.className = "bad"; ← يعود لنا بوضع الكلاس باد
        break;
    case "good":
        element.className = "good";
        break;
    default: ← هنا في حالة لم يكن القيمة بها اي من باد
        alert("موجود غير المختار الاسم"); ← او كود يعطي رسالة الخطأ ولا يغير شيئاً
        break;
}
}

```


الآن نجرب:



: نرى



لندخل كلاس موجود:



لنجرب الآن شيئاً آخر .. و هو انشاء جدول بناءاً على كود جافاسكريبت فقط.

نترك ملف الاشتري ام ال فارغ و نضع هاته المتغيرات في ملف الجافا:

```

var wid = prompt("أدخل العرض بالنسبة للجدول المثلوية", "");
var bor = prompt("أدخل حجم الحاشية", "");
var cla = prompt("أدخل الクラス", "");
var bac = prompt("أدخل الخلفية لون الجدول", "");
var col = prompt("أدخل لون الكتابة", "");
var siz = prompt("أدخل حجم الكتابة", "");

```

الآن نضيف:

هنا نضع القيم التي تم وضعها بالبروميت

```

document.writeln('<table width="'+wid+'" class="'+cla+'" style="background:'+bac+'
;color:'+col+'%;font-size:'+siz+'px border="'+bor+'px"><tr><td>vv</td></tr></table>');



```




نغيرها بأي كتابة كانت

ضعوا الكود في سطر واحد .. فانا وضعته في سطرين لكي اصوره لكم فقط

Laghfiri mouad

ندخل و نملأ:





الآن النتيجة النهائية هي عبارة عن ما يلي (مبني على معلوماتنا):



اتمنى من كل قلبي ان تناول هذه السلسلة من الدروس و الامثلة اعجاـبكم..

كما اتمنى تعبت فيها ، لذلك اتمنى ان ترضيكم فقط

تحياتي لكم معـاذ لغـفـيرـي.

فـاـصـلـ



السلام عليكم ..

تم تجهيز الكتاب لكي لا تضيع الصور .. و لكي تكون هناك استفادة كبيرة للأخوان العرب ..

كما سيتم تجهيز دروس اخرى باذن الله

تحيات اخوكم معاذ لغفيري / من مراكش بالمغرب .

لاري استفسار

Program.eur@hotmail.fr

Pi\_xo@live.fr

او على الهاتف

. 212672720662 +

اتمنى ان تدعوا لي و لوالدي .