

تركيب سيراميك الأرضيات

يجب توفر

- 1- العمالة الممتازة.
- 2- اختيار الردم الجيد.
- 3- اختيار السيراميك الممتاز كما يجب التأكد من الكمية المطلوبة مع صليبات بلاستيكية جيدة.
- 4- الأسمنت والرمل يجب أن يكون خالي من الشوائب.

تنظيف الأرضيات ونقع السيراميك فى الماء

ومن ثم البدء فى عمل تناسق بلاط السيراميك بحيث تكون الخطوط مستقيمة مع الخارج و تناسق الصفوف والأعمدة خارج وداخل الغرفة فيجب أن تكون نقطة الانطلاق من وسط الباب حتى يكون التناسق مستقيم.

أما غلايق السيراميك ستكون من الجهات الداخلية.

ملاحظة بالتأكيد أن الأبواب ستتزع عند تركيب السيراميك لهذا يجب قياس الارتفاع حتى لا تقع مشكلة فى تثبيت الأبواب بعد اكتمال تثبيت السيراميك .

بعد الانتهاء من تثبيت السيراميك يجب الا نمشي على السيراميك مع التهوية الجيدة و منع الأطفال أو الحيوانات الأليفة من المشي على السيراميك .

بعد الفترة المناسبة نقوم بسد الخطوط بالترويبة والحذر من دخولها إلى البية حتى لا تسد المجارى وبذلك يكون العمل انتهى.





